شارژر DC قابل حمل
با توان ۳۰ کیلووات




کوه مینا
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مینا (مکو)
EMAPNA
مرکز کسب‌وکار برقی‌سازی

قابلیت حمل و نقل آسان

شارژر قابل حمل DC ۳۰کیلوواتی مینا برای طیف گسترده‌ای از پروتکل‌های شارژ خودروهای الکتریکی قابل استفاده است. این شارژرها با طراحی بهینه، قابلیت حمل آسان، ارتقا، انعطاف‌پذیری و همچنین اخذ استانداردهای مورد نیاز قابلیت اطمینان بالایی دارند. در مراکز تعمیرگاهی، مجموعه‌های اقامتی - تفریحی و مناطقی که امکان احداث ایستگاه شارژ وجود ندارد به کمک این شارژر پرتابل امکان شارژ سریع فراهم می‌گردد.

STANDARDS PRESS OF CHINA
GB

Protocols & connectors



ویژگی‌های کلیدی

- امکان انتقال به مناطق مختلف
- پشتیبانی از پروتکل‌های CCS۲ و GB
- دارای کلید قطع اضطراری
- بدنه مقاوم برای استفاده در محیط‌های داخلی و خارجی (IP۵۴)
- اجرای فرآیند شارژ با قابلیت ایمنی بالا و منطبق بر استانداردهای روز دنیا

با ما در تماس باشید
۳۰۶۰۰

استان البرز، شهر فردیس، بلوار سپهبد قاسم سلیمانی، بلوار مینا، شرکت مکو، مرکز کسب و کار برقی‌سازی

www.emapna.com
info@emapna.com

مشخصات فنی

ورودی

ولتاژ	۳۶۰-۴۲۰ VAC، سه فاز
مشخصه ورودی	3P + N + PE
بیشینه جریان	۳۶۰ Vac ۵۰ A
ضریب توان	بیش‌تر از ٪۹۹
THD	کم‌تر از ٪۵ در توان نامی
بازده	٪۹۵
فرکانس کاری	۵۰-۶۰ Hz
آرایش شبکه زمین	TN-C-S
نوع حفاظت ورودی	کلید قدرت (واقع در بیرون شارژر)

خروجی

استانداردهای قابل پشتیبانی	CCS2, GB/T, ISO15118/DIN70121
توان نامی	۳۰kW
ولتاژ نامی	۱۵۰-۱۰۰۰ VDC
تعداد خروجی	استاندارد: دو خروجی
تعداد شارژ هم زمان	۱
بیشینه جریان	۱۰۰A
حفاظت‌ها	حفاظت جریان، ولتاژ، جریان نشتی، عایقی و پایش سیستم زمین، صاعقه‌گیر
کلاس دقت اندازه گیری توان و انرژی	کمتر از ٪۱ در دمای ۲۵°C
استانداردهای اندازه گیری توان و انرژی	IEC 61036/60687, IEC 62053-21, iEC62053-22
مد شارژ	مد ۴

مشخصات محیطی

دمای کاری	-۲۵°C ~ +۵۵°C
درجه حفاظت	IP 54
رطوبت نسبی	٪۰-٪۹۰
حداکثر ارتفاع از سطح دریا	۲۵۰۰ m

مشخصات مکانیکی

جنس بدنه	فلزی
مدل کانکتور	GB/T, CCS
طول کابل	۵m
وزن	۸۰ kg
محل نصب	قابل حمل

گواهی‌نامه و گارانتی

گواهی نامه	CE
گارانتی	۱۲ ماه

۳۰۶۰۰
استان البرز، شهر فردیس، بلوار سپهبد قاسم سلیمانی، بلوار مپنا، شرکت مکو، مرکز کسب و کار برقی‌سازی
www.emapna.com
info@emapna.com